

Fairland InverX23

PREMIUM VARMEPUMPE FOR BASSENG

+ R290 kjølemedium
+ TurboSilence™ inverterstyring
+ Drift ned til -20 °C
+ Integrert Wi-Fi og app

Tekniske spesifikasjoner | 10–20 kW

MODELL	X23-10P	X23-12P	X23-14P	X23-17P	X23-20P
Anbefalt bassengvolum (m³)	18-35	25-40	30-50	35-60	40-65
Luft 26 °C / vann 26 °C / RF 80%					
Turbo varmeeffekt (kW)	10,0	12,0	14,2	17,0	20,0
Smart varmeeffekt (kW)	8,0	9,0	11,7	13,9	15,5
COP	21,6-7,6	30,0-7,9	21,9-7,6	22-7,3	23,0-7,3
COP ved 50 %	14,4	16,0	15,0	14,8	14,9
Luft 15 °C / vann 26 °C / RF 70%					
Turbo varmeeffekt (kW)	6,6	8,5	9,1	11,2	13,7
Smart varmeeffekt (kW)	5,3	6,4	7,5	9,2	10,6
COP	7,9-5,4	11,0-5,6	8-5,2	8,8-5,2	8,4-5,1
COP ved 50 %	7,2	8,0	7,3	7,5	7,3
Luft 7 °C / vann 26 °C / RF 90%					
Turbo varmeeffekt (kW)	5,1	6,8	7,4	9,5	11,5
COP	6,8-4,5	7,3-4,9	7-4,4	7,1-4,4	7,0-4,2
Lydtrykk 1 m (dB(A))	36,9-43,9	38,1-45,4	38,1-46,3	41,3-47,2	41,9-47,9
Strømforsyning	230V	230V	230V	230V	230V
Maks. inngangsstrøm (A)	8	10	12,5	13,5	16
Vannmengde (m³/t)	2-4	2-4	3-4	4-6	4-6
Mål L×B×H (mm)*	923×427×661	1120×427×661	1120×427×661	1112×427×760	1160×427×760
Vekt (kg)	67	74	75	85	86

Drift og dimensjonering

230 V = 1-fase, 400 V = 3N~; alle 50 Hz. Anbefalt bassengvolum forutsetter isolerende overdekning og filtrering minst 15 timer per døgn. Elektrisk dimensjonering utføres av fagperson. R290 er brennbart; følg installasjonsmanualen.

RF = relativ luftfuktighet.

- High end varmepumpeserie med utvidede garantier
- Tre dirftsmoduser, Turbo, Smart og Silence
- Varmeveksler i titan
- R290 miljøvennlig og effektivt kjølemedie
- Gjennomstrømmingsvakt
- Automatisk avriming
- 50 mm vannkoblinger
- Trekk for tildekking følger med

Available on the App Store
Get it on Google play
iGarden

Fairland InverX23

Tekniske spesifikasjoner | 23–41 kW

MODELL	X23-23P	X23-27P	X23-33P	X23-33PT	X23-41PT
Anbefalt bassengvolum (m³)	45-75	55-90	65-105	65-105	75-120
Luft 26 °C / vann 26 °C / RF 80%					
Turbo varmeeffekt (kW)	22,5	27,0	32,5	32,5	41
Smart varmeeffekt (kW)	17,6	22,5	27,1	27,1	34,3
COP	26,2-7,4	21,1-7,4	21,7-7,2	20,9-7,1	21,1-7,2
COP ved 50 %	15,8	15,2	14,8	14,7	14,7
Luft 15 °C / vann 26 °C / RF 70%					
Turbo varmeeffekt (kW)	15,7	18,2	22,1	22,1	28,2
Smart varmeeffekt (kW)	12,3	15,0	18,4	18,4	23,5
COP	9,2-5,3	8,1-5,5	8,3-5,3	8-5,2	8,1-4,9
COP ved 50 %	7,8	7,3	7,4	7,4	7,4
Luft 7 °C / vann 26 °C / RF 90%					
Turbo varmeeffekt (kW)	12,5	15,6	18,1	18,1	22,5
COP	7,2-4,3	6,8-4,5	7,2-4,4	6,7-4,3	6,8-4,2
Lydtrykk 1 m (dB(A))	42,2-49,9	41,1-50,3	42,5-50,9	42,5-50,9	41,8-51,9
Strømforsyning	230V	230V	230V	400V	400V
Maks. inngangsstrøm (A)	17	22,5	25,8	10	11,5
Vannmengde (m³/t)	6,5-8,5	8-10	10-12	10-12	12-18
Mål L×B×H (mm)*	1146×536×955	1146×536×955	1315×536×1060	1315×536×1060	1397×536×1249
Vekt (kg)	110	113	145	154	186

Drift og dimensjonering

230 V = 1-fase, 400 V = 3N~; alle 50 Hz. Anbefalt bassengvolum forutsetter isolerende overdekning og filtrering minst 15 timer per døgn. Elektrisk dimensjonering utføres av fagperson. R290 er brennbart; følg installasjonsmanualen.

RF = relativ luftfuktighet.

- High end varmepumpeserie med utvidede garantier
- Tre dirftsmoduser, Turbo, Smart og Silence
- Varmeveksler i titan
- R290 miljøvennlig og effektivt kjølemedie
- Gjennomstrømmingsvakt
- Automatisk avriming
- 50 mm vannkoblinger
- Trekk for tildekking følger med

Available on the App Store
Get it on Google play
iGarden